

KIGA-Standard, Standard/Comfort oder Comfort

- 32mm Plattenstärke
- Hewi Knopf 557.55 weiss
- verzinkte Türbänder gekröpft
- Fingerklemmschutzprofil
- Details lt. Beschreibung

Einsatzzweck	Sanitärtrennwände
Einsatzort	Trockenraum z.B. Kindergärten und Krabbelstuben, Kindertagesheime, Hort
Produktbeschreibung	Massive Kabinentrennwände mit Türen aus Melaminharz-Direktbeschichteten Platten
System	Trennwände mit systemeigenen Konstruktionslösungen wie Wandknicke in jedem Winkel, Maueranschlüsse im schrägen Winkel, Alu-Profil für 90° Eckanschluss, Wandanschlussprofil zum Ausgleich von Bautoleranzen, Trennwände bis Boden geschlossen, Aufsatzelemente bis Decke in gleichem Material wie Trennwände oder als Glasaufsatz, Ausschnitte für z. Bsp. Installations-Vormauerungen, Dachschrägen und dgl.
Elementstärke	32mm ohne Profil, 35mm mit Profil
Plattenaufbau	Mehrschicht Vollspanplatte E1-P3 (V100), beidseitig Melaminharz-Direktbeschichtung, wasserfest verbunden
Plattenoberfläche	Anthrazit, Weiss, Kiesel, Gelb und Magma laut Firmenkollektion, Lagerware (sofort verfügbar) Struktur ähnlich Feinhammerschlag, weitere Dekore (FunderMax, Egger, ...) auf Anfrage gegen Aufpreis
Türbreite	600, 650, 700 ... 800, nach außen oder innen öffnend
Türbänder	2 Stück kräftige Aufschraubänder aus Stahl, glanzverzinkt, gekröpfte Ausführung
Klemmschutz	Sicherheits-Fingerklemmschutzprofil beidseitig der Türen, Breite 25mm, Farbe natur höchste Sicherheit um Quetschverletzungen durch Einklemmen von Fingern zu verhindern
Türdrücker	Sicherheits-Knaufgriff HEWI 557.55, Farbe weiss, Alternativ Sicherheits-Ringgriff Ø300mm mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag (gegen Aufpreis) Materialien aus schlag- und bruchsischerem Nylon
Türdrückerhöhe	Knopfhöhe 700mm vom fertigen Boden
Profile	Alu natur eloxiert (A6/C0), Elemente allseitig umfassend, alle Ecken und Kanten unfallsicher und körperfreundlich abgerundet, über Kopf durchlaufendes verwindungssteifes Alu-Stabilisationsprofil (Vorderfront) Auf Wunsch Pulverbeschichtet (gegen Aufpreis)
Stützfüsse	Gewindefuss mit Grundplatte aus Stahl, silber verzinkt, Schlauch und trittfeste Bodenrosette in Kunststoff grau, unsichtbarer Befestigung, Fußluft fein justierbar

Gesamthöhe	In 3 Varianten erhältlich (Bestimmungen der einzelnen Bundesländer beachten!)
Standard	2050mm inkl. 100mm Fussluft, Lichte Durchgangshöhe 2030mm
Standard/Comfort	2050mm inkl. 100mm Fussluft, Lichte Durchgangshöhe 2030mm Wand- und Mittelschilder, Seitentrennwände 2050mm inkl. 100mm Fussluft Mitteltrennwände und Türen 1200mm inkl. 100mm Fussluft
Comfort	1200mm inkl. 100mm Fussluft, weitere Höhen auf Anfrage (gegen Aufpreis), ohne kopfseitig durchlaufendes Stabilisationsprofil, für ausreichend Stabilität müssen die Elemente auf die Gegebenheiten Vorort abgestimmt werden.

Zubehör	Türpuffer Weiteres Zubehör nach Wahl aus Firmenkollektion oder Kundenwunsch (gegen Aufpreis)
----------------	---

Lieferumfang	Als Bausatz für Eigenmontage, auf Maß vorgefertigte Elemente, Stützfüsse, Türdrücker, Befestigungsmaterial, Montageanleitung (Vorort positionieren und fixieren)
---------------------	--