

System Standard Melaminharz-Direktbeschichtung

- 32mm Plattenstärke
- Türdrücker Alu natur eloxiert
- glanzverzinkte Türbänder
- Details lt. Beschreibung

Einsatzzweck	Sanitärtrennwände, Umkleidekabinen, Raumentrennwände, Sichtschutz (Pissoir)
Einsatzort	Trockenraum z.B. Schulen, Kindergärten, Veranstaltungshäuser, Arztpraxen, Solarien, Gastronomie
Produktbeschreibung	massive Kabinentrennwände mit Türen aus Melaminharz-Direktbeschichteten Platten
System	Trennwände mit systemeigenen Konstruktionslösungen wie Wandknicke in jedem Winkel, Maueranschlüsse im schrägen Winkel, Alu-Profil für 90° Eckanschluss, Wandanschlussprofile zum Ausgleich von Bautoleranzen, Trennwände bis Boden geschlossen, Aufsatzelemente bis Decke in gleichem Material wie Trennwände oder als Glasaufsatz, Ausschnitte für z. Bsp. Installations-Vormauerungen, Dachschrägen und dgl.
Elementstärke	32mm ohne Profil, 35mm mit Profil
Plattenaufbau	Mehrschicht Vollspanplatte E1-P3 (V100), beidseitig Melaminharz-Direktbeschichtung, wasserfest verbunden
Plattenoberfläche	Anthrazit, Weiss, Kiesel, Gelb und Magma laut Firmenkollektion, Lagerware (sofort verfügbar) Struktur ähnlich Feinhammerschlag, weitere Dekore (FunderMax, Egger, ...) auf Anfrage gegen Aufpreis
Türbreite	600, 650, 700 ... 800 ... 1000mm, nach außen oder innen öffnend
Türbänder	2 Stück kräftige Aufschraubänder aus Stahl, glanzverzinkt, ab Türbreite 750mm 3 Stück Türbänder Aushängesicherung für Türen auf Anfrage
Türaufhängung	Massiver Alu Winkel, Abmessungen 100x50x5mm, im oberen Bandbereich bei Tür und Schildelement verbaut, horizontal und vertikal verankert, kraftschlüssige Verbindung Türband-Winkel-Spanplatte verhindert ein Hängen oder Ausreißen der Türblätter
Türdrücker	Sicherheits-Türdrücker Modell Hoppe „Paris“ Rundrosetten (U-Form), Alu natur eloxiert (F1) innen Drehknopf und Olive, außen Rot-Weiss Schauscheibe und Notöffner, verdeckt liegende Befestigung, Vierkantmaß 8,5mm (ÖNorm), wartungsfreie Konstruktion Weitere Drückermodelle auf Anfrage (gegen Aufpreis)
Türdrückerhöhe	1050mm vom fertigen Boden Alternativ Drückerhöhe 900mm - Kindertagesheime (gegen Aufpreis)
Schloss	WC-Einstemmschloss (lt. ÖNorm), Stulp glanzverzinkt, Falle aus Kunststoff für geräuscharmes Schliessen, verstärkte Nussfeder Ausführung Alternativ für PZ oder BB gerichtet auf Anfrage

Profile	Alu natur eloxiert (A6/C0), Elemente allseitig umfassend, runde Kanten, Türanschlag gefälzt, schloßseitig Anschlagdämpfung für geräuscharmes Schließen, über Kopf durchlaufendes verwindungssteifes Alu- Stabilisationsprofil (Vorderfront), auf Wunsch Pulverbeschichtet (gegen Aufpreis)
Stützfüsse	Gewindefuss mit Grundplatte aus Stahl, silber verzinkt, Schlauch und trittfeste Bodenrosette in Kunststoff grau, unsichtbarer Befestigung, Fußluft fein justierbar Alternativ Ausführung in Edelstahl (gegen Aufpreis)
Gesamthöhe	2050mm inkl. 100mm Fussluft, Lichte Durchgangshöhe 2030mm Andere Anlagenhöhen auf Anfrage (gegen Aufpreis)
Zubehör	Türpuffer Weiteres Zubehör nach Wahl aus Firmenkollektion oder Kundenwunsch (gegen Aufpreis)
Lieferumfang	Als Bausatz für Eigenmontage, auf Maß vorgefertigte Elemente, Stützfüsse, Türdrücker, Befestigungsmaterial, Montageanleitung (Vorort positionieren und fixieren)
